

# Packer IL



組込用 SMIF POD オープナー

装置のローダー/アンローダーとして使用可能！

● 電源: AC100~240V 50/60Hz

※商品のお問い合わせは、本社営業部まで

**MTC** 株式会社エムテーシー  
<http://www.mtcinfo.co.jp>

本 社 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-705-1  
Tel:048-650-7510 Fax:048-650-7511  
E-mail:mail@mtcinfo.co.jp  
長岡工場 〒940-0006 新潟県長岡市東高見 2-2-29  
Tel:0258-22-7900 Fax: 0258-22-7899

# Packer IL Packer IL

## 組込用SMIF PODオープナー

### 【対応品】

200mm Wafer SMIF POD / 6inch レチクル SMIF POD / RSP200 (Entegris 製)

### 【仕様】

開閉方式 自動 ※ボックス(ドーム) 開閉ストローク: Max400mm

外形寸法 340(W)×415(D)×900(H) (本体のみ。突起部除く)

材 質 SMIF POD 接触部:導電性材料、その他

重 量 約 38kg

用 力 AC100~AC240V 50/60Hz (2A)

パージガス (CDA, N<sub>2</sub>)

排気 (オプション選択の場合)

### 【使用例】 (6インチ・レチクル用 SMIF POD を使用した場合)

#### ● 装置接続

POD をステージに搭載後は、装置側からの信号により開閉動作を行います。



#### ● オペレーターの操作

POD をステージに載せ、開ボタンを押してボックス(ドーム)を開けます。閉ボタンでボックス(ドーム)を閉じます。

開ボタンを押すと 400mm(※1)まで上がります。途中で止めたい時には、いずれかのボタンを押します。

※1 ご希望のストロークで対応可

※商品のお問い合わせは、本社営業部までご連絡下さい。